Ethernet Svič

BOSCH
Invented for life

- Kontakt za napajanje / signalizaciju 1 i 2: 1k priključni blok 2-polni, 1k priključni blok 2-polni
- V.24 pristup: 1k RJ11 utičnica
- USB interfejs: 1k USB za povezivanje automatskog konfiguracijskog adaptera ACA21-USB

Brzi 8-o portni svič ima mogućnost montaže na din šinu, i sa prednje strane priključke. Bez ventilatora

Funkcije

Veličina mreže - dužina kabla

Zakrivljeni par (TP)	0 m – 100 m
Multimodno vlakno (MM) 50/125 µm	0 - 5000 m, 8 dB Link Budget sa 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB rezerva, B = 800 MHz x km
Multimodno vlakno (MM) 32.5/125 µm	0 - 4000 m, 8 dB Link Budget sa 1300 nm, A = 1 dB/km, 3 dB rezerva, B = 500 MHz x km
Singlmod vlakno (SM) 9/125 µm	0 – 32,5 km, 16 dB Link Budget sa 1300 nm, A = 0.4 dB/km, 3 dB rezerva, D = 3.5 ps/(nm x km)
Singlmod vlakno (LH) 9/125 µm (Dugi prelazni primopredajnik)	-

Veličina mreže - mogućnost povezivanja

Topologija linija / zvezda	Bilo koji
Struktura prstena (HIPER prsten)a kvantni prekidači	>100
Vreme rekonfiguracije	< 10ms (10 svičeva), < 30ms (50 svičeva), < 40ms (100 svičeva), < 60ms (200 svičeva)

Sertifikati i odobrenja

Bezbednost za industrijsku kontrolnu opremu	cUL 508
Opasna područja	cUL 1604 Class1 Div 2
Brodogradnja	Germanischer Lloyd
Šinski standard	EN50121-4
Ispostava	IEC 61850-3, IEEE 1613
Prevoz	NEMA TS2